

Mer om STBXBE1300K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**STBXBE1300K****STB kit bus utv. start, pref mod**

EI-nummer: 4503349

EAN: 3595863949247



Last ned produktdatablad for STBXBE1300K 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	BOS internal bus extension kit

Komplementær

Sammensetning	STBXBE1300 BOS modul STBXTS2120, 2-terminal spring clamp connector STBXBA2300 størrelse 2 base STBXTS1120, 2-terminal screw type connector
Montasjeplassering	Beginning of extension segment
Produktkompatibilitet	Standard STB modules
[Us] merkespenning	24 V
Type spenningsforsyning	DC
Spenningsgrenser	19,2...30 V
Input current	400 mA
Utgangsspenning	5.25 V +/- 0.21 % logic bus
Type utgangsspenning	DC
Power supply output current	1,2 A
Elektrisk tilkobling	2 pins for removable connector for power supply Firewire for interface
Merking	CE
Overspenningskategori	II

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 UL CSA
Forurensningsgrad	2 conforming to IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 klasse 1
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens

Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	126 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	13 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Contractual warranty	
Garanti	18 months