



Teknisk informasjon

Serie	Pragma
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kapslingstype	Distribution enclosure
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	3
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Type of door	Uten

Komplementær

Montering av kapsling	Innfelt
9 mm polbredde	26
Totalt antall 18 mm moduler	39
Effekttap i W	56 W
Type festeskinne	DIN
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Kabelinngang	Removable plates Side pre-cutouts Cable or tube
Kompatibilitet strømskinne og distribusjonsblokk	XE compatible
Gjeldende land	Belgia
Innbyggingsdybde	86 mm
Innvendig dybde	84 mm

Miljø

Overspenningskategori	II
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,94 kg
Forpakning 1 høyde	13,5 cm
Forpakning 1 bredde	42 cm
Forpakning 1 lengde	68 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	21
Forpakning 2 vekt	94,74 kg
Forpakning 2 høyde	120 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------