


## Mer om 08518

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**08518**  
**DØR IP30 P B800**

EI-nummer: 2403781  
EAN: 3303430085188



Last ned produktdatablad for 08518 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Prisma                                                                                                                                                          |
| Produktspekter               | Prisma P                                                                                                                                                        |
| Produkt eller type komponent | Dør                                                                                                                                                             |
| Kompatibel med               | Prisma P cubide                                                                                                                                                 |
| Provided equipment           | Dør<br>Håndtak<br>Nøkkellås (nøkkel 405)<br>Nylon M8 mutter må bestilles separat<br>2 hengsel<br>Barrier 150 mm for the side compartment<br>Finishing accessory |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                                                                                                      |
| Type of door                 | Flat                                                                                                                                                            |
| IP-grad                      | IP30                                                                                                                                                            |

**Komplementær**

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Installation description | Kapsling - bredde 800 mm<br>Kapsling - bredde 650 + 150 mm |
| Dørhengsling             | Vendbar                                                    |
| Antall låser             | 2                                                          |
| Door opening angle       | 120 °                                                      |
| Antall vertikale moduler | 36                                                         |
| Kapslingsmateriale       | Behandlet stålplate                                        |
| Antall pr. sett          | Sett á 1                                                   |
| Høyde                    | 2000 mm                                                    |
| Bredde                   | 800 mm                                                     |
| Dybde                    | 30 mm                                                      |
| Vekt                     | 24,92 kg                                                   |
| Type overflate           | Glatt<br>Matt                                              |
| Farge                    | White (RAL 9001)                                           |

**Miljø**

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med EN/IEC 62262 |
|-----------------------|---------------------------------|

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                  | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                                                                             |
| Overflatebeskyttelse        | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                                    |
| <b>Packing Units</b>        |                                                                                                        |
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1                                                                                                      |
| Forpakning 1 vekt           | 24,92 kg                                                                                               |
| Forpakning 1 høyde          | 5,5 cm                                                                                                 |
| Forpakning 1 bredde         | 80,5 cm                                                                                                |
| Forpakning 1 lengde         | 203,5 cm                                                                                               |
| Enhetsstype forpakning 2    | P2M                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 2 | 10                                                                                                     |
| Forpakning 2 vekt           | 249,3 kg                                                                                               |
| Forpakning 2 høyde          | 90 cm                                                                                                  |
| Forpakning 2 bredde         | 120 cm                                                                                                 |
| Forpakning 2 lengde         | 202 cm                                                                                                 |
| Enhetsstype forpakning 3    | PAL                                                                                                    |
| Antall enheter forpakning 3 | 10                                                                                                     |
| Forpakning 3 vekt           | 249,3 kg                                                                                               |
| Forpakning 3 høyde          | 90 cm                                                                                                  |
| Forpakning 3 bredde         | 202 cm                                                                                                 |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm                                                                                                 |
| <b>Offer Sustainability</b> |                                                                                                        |
| Produktets miljøstatus      | Green Premium miljømerket produkt                                                                      |
| REACH-regelverk             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                        |
| EU RoHS-direktiv            | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri                | Ja                                                                                                     |
| Informasjon om RoHS-unntak  | <a href="#">Ja</a>                                                                                     |
| Kinas RoHS-forskrift        | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                   |
| Miljøinformasjon            | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                     |
| Produktets livssyklus       | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                           |
| <b>Contractual warranty</b> |                                                                                                        |
| Garanti                     | 18 måneder                                                                                             |