



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	One-piece connection
Produktnavn	Linergy BW
Product name	Prisma P kapsling Prisma G kapsling Linergy BW samleskinne
Tilgjengelig utstyr	Med tilkobling
Standarder	IEC 61439-1, innvendig i Prisma IEC 61439-2, innvendig i Prisma
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy BW skinne
Antall poler	4P
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Kapsling - bredde 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack enclosure - bredde 550 mm
Installert utstyr	Multi 9: NG125 Compact: NG160 Compact: INS160 Multi 9: C120 Acti 9: iC120
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[In] merkestrøm	160 A
Lengde	165 mm
Vekt	0,48 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	480 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	5,1 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	24 kg
Forpakning 3 høyde	75 cm

Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------