



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGYE
Kompatibel med	Prisma P kapsling
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: lateral Horisontal, drifts posisjon: Topp Horisontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	3200 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	60 KA (1 s) for 2 fester (horrisontal posisjon) 85 KA (1 s) for 3 støtter (horrisontal posisjon) 85 KA (1 s) for 7 støtter (lateral posisjon) 100 KA (1 s) for 4 fester (horrisontal posisjon) 100 KA (1 s) for 9 støtter (lateral posisjon) 60 KA (1 s) for 3 støtter (lateral posisjon) 75 KA (1 s) for 5 støtter (lateral posisjon)
Tillatt strøm	3200 A på 35 °C: ≤ IP31 2800 A på 35 °C: > IP31
Lengde	1620 mm
Type tilkopling for samleskinne	Dobbel T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling
Support thickness	10 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	15,4 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	16,5 cm
Forpakning 1 lengde	177,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	277,2 kg

Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------