


Mer om 04564

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



04564

LINERGY EV. HZ SKINNE 1600A

EI-nummer: 2404025

EAN: 3606480465208



Last ned produktdatablad for 04564



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Profil samleskinne
Produktnavn	Linergy LGYE
Kompatibel med	Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Linergy
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Horisontal, driftsposisjon: Topp Horisontal, driftsposisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV (grad av forurensning: 3)
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	85 kA (1 s) for 3 støtter (horisontal posisjon) 50 kA (1 s) for 2 fester (horisontal posisjon)
Tillatt strøm	1650 A på 35 °C: <= IP31 1480 A på 35 °C: > IP31
Lengde	2000 mm
Høyde	150 mm
Bredde	60 mm
Dybde	23 mm
Vekt	5,16 kg
Type tilkopling for samleskinne	Enkelt T-spor
Tilkobling banen	Gratis tilkobling stilling
Support thickness	5 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
------------	----------------------------

Produktsertifikater	ASEFA
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,2 kg
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	6,5 cm
Forpakning 1 lengde	210 cm
Enhetsstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	247,68 kg
Forpakning 2 høyde	60 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt
Contractual warranty	
Garanti	18 måneder