



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Installasjonssystem	Mini kanal
Product type	Innvendig hjørne
Trunking type	Mini kanal

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Trunking dimension	18 x 20 mm
Festemetode	Klipses på
Type overflate	Lakkert
Materiale	PC/ABS
Quantity per package	Sett á 10
Operating temperature	-15...60 °C
Lengde	45 mm
Høyde	20 mm
Bredde	45 mm

Miljø

IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK06

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	6 g
Forpakning 1 høyde	2,1 cm
Forpakning 1 bredde	4,5 cm
Forpakning 1 lengde	4,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	64 g
Forpakning 2 høyde	4,5 cm
Forpakning 2 bredde	14,8 cm
Forpakning 2 lengde	17,4 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------