

Mer om LV432100

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



LV432100

Elektronisk vern med energimåling for NSX effektbryter
Micrologic 5,3 E 4P 400A

EI-nummer: 4393790

EAN: 3606480017179



Last ned produktdatablad for LV432100 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Compact
Produktspekter	ComPact NSX400...630
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 5.3 E
Vernteknologi	Elektronisk
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P
Polbeskrivelse	3t + N/2 4t 3t + OSN 3t
Plassering av nøytral	VENSTRE
Vernfunksjoner	LSI
Trip unit rated current	400 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	160...400 A
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar
[tr] long-time protection delay adjustment range	15...400 spå 1.5 x Ir 0,35...11 spå 7.2 x Ir 0,5...16 spå 6 x Ir
Termisk minne	20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Justerbar

[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 s I ₂ t=off 0,1...0,4 s I ₂ t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Justerbar
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Neutral protection settings	0.5 x I _r (3t + N/2) 1 x I _r (4t) 1.6 x I _r (3t + OSN) Uten vem (3t)
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Lokal varslng	Klar til drift: flashing LED (grønn) Overbelastning: LED 105 % I _r (rød) Overbelastning: LED 90 % I _r (oransje)
Skjermttype	LCD display
Type måling	Energimåler
Datakommunikasjon	Momentan og gjennomsnittsverdier Vedlikeholdsindikatorer Maks/minimeter Energimåling Gjennomsnittsstrøm og effekt Vem og alarm innstillinger Tidsstempelt historikk og hendelsestabeller Nettkvalitet
Lagring av elektriske data	Vedlikeholdsindikatorer
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-2 UL 508
Produktsertifikater	Marine EAC CCC
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,834 kg
Forpakning 1 høyde	13,8 cm
Forpakning 1 bredde	17,6 cm
Forpakning 1 lengde	21,6 cm
Enhetsstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	19,106 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months