



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	DC choke
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71
Applikasjon	Reduksjon av strømharmoniske
Verdien av induktans	0,22 mH
[In] merkestrøm	171,2 A
Varmetap	128 W
Produktkompatibilitet	ATV71HD55N4 ATV71WD55N4 ATV71HD22M3X ATV61HD18M3X ATV61HD75N4 ATV71HD45N4 ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV71HD18M3X ATV71HD75N4 ATV61HD22M3X ATV71WD45N4 ATV71WD75N4
Elektrisk tilkobling	Strømforsyning bare wires diameter: 9 mm

Komplementær

Antall faser i nettverket	3 faser
Nettfrekvens	50...60 Hz
Maximum voltage drop at rated load	6 %
Max strøm	1.65 x nominell strøm (varighet = 60 s)
Høyde	191 mm
Bredde	280 mm
Dybde	240 mm
Vekt	17,85 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur for drift	50...60 °C (med strømlastreduksjon på 2,2 % per °C) -10...50 °C (uten strøm belastningsreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...65 °C
Operating altitude	<= 1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...3000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	17,566 kg
Forpakning 1 høyde	36 cm
Forpakning 1 bredde	28 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	4

Forpakning 2 vekt	83,26 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------