

Mer om ABT7PDU040G

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ABT7PDU040G****Trafo 2-vikl. 400VA 2x115V**

EI-nummer: 6601464

EAN: 3389119401241



Last ned produktdatablad for ABT7PDU040G 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon Transformer Universal
Produkt eller type komponent	Safety and isolation transformer
Merkeeffekt VA	400 VA
Forsyningsspenning	230 V AC single phase, terminal(s): N-L1 400 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2
Utgangsspenning	115/230 V AC
Sekundærvikling	Dobbel
Beskyttelsesdeksel	Uten
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C

Komplementær

Toleranse forsyningsspenning	207...253 V 360...440 V
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Nettspenningstoleranse	+/- 15 V
Effektivitet	90 %
Effekttap i W	44,4 W
Spenningsvariasjon ved nominell last	0,0375 på 230 V 0,039 på 400 V
Output sustained overvoltage	0,033 (uten last, varm tilstand)
Maximum voltage drop at rated load	4,17 %
Tap uten last	21,28 W
Kortslutningsspenning	0,041
Verntype utgang	Against overload, protection technology: external Against overvoltage, protection technology: external Against short-circuits, protection technology: external
Tilkoblingsklemmer	For input connection: screw type terminals, connection capacity: 5 x 4 mm² AWG 11 For input ground connection: screw type terminals, connection capacity: 1 x 4 mm² AWG 11 For tilkobling utgang: klemme med skruer, tilkoblingskapasitet: 6 x 4 mm² AWG 11
Merking	CE

Festemetode	Med 4 skruer diameter: 7 mm på vertikalt panel, drifts posisjon: horisontal Med 4 skruer diameter: 7 mm på vertikalt panel, drifts posisjon: Vertikal Med 4 skruer diameter: 7 mm på horizontal panel with derating to 90 %
Utgangs sammenkobling	Parallell Grounding of secondary Series by internal jumper
Driftshøyde	3000 m
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Bredde	151,0 mm
Høyde	113,0 mm
Dybde	146,0 mm
Vekt	7,32 kg
Miljø	
Produktsertifikater	EAC UR DNV-GL
Standarder	UL 506
IP-grad	IP20
Miljødata	EMC conforming to EN 62041 Safety conforming to EN 61558-1 Safety conforming to EN 61558-2-4
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	0...95 % during operation
Overspenningskategori	Klasse I i samsvar med VDE 0106-1
Dielektrisk styrke	3200 V mellom inngang og jord 3200 V mellom utgang og jord 5100 V mellom inngang og utgang
Packing Units	
Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,628 kg
Forpakning 1 høyde	20 cm
Forpakning 1 bredde	20 cm
Forpakning 1 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	19
Forpakning 2 vekt	157,93 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months