

## Mer om 48252

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**48252**  
**NW 10 H1 4P Uttrekkbar**

EI-nummer: 4322740

EAN: 3303430482529

[Last ned produktdatablad for 48252](#) [3D CAD Modell](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Produktspekter               | Masterpact NW                 |
| Produkt eller type komponent | Bryterbase                    |
| Kortnavn utstyr              | Masterpact NW10               |
| Effektbryter navn            | Masterpact NW10H1             |
| Antall poler                 | 4P                            |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                       |
| Type nettverk                | AC                            |
| Kode for bryteevne           | H1                            |
| Egnethet for isolasjon       | Yes conforming to IEC 60947-2 |
| Driftskategori               | Category B                    |

## Komplementær

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontrolltype                             | Trykknapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monteringsmetode                         | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [In] merkestrøm                          | 1000 A at 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] Nominell impuls spenning          | 12 kV conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ue] merkespenning                       | 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Effektbryter CT rating                   | 1000 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bryteevne                                | 65 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>65 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>65 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>65 kA Icu at 220...240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2<br>65 kA Icu at 380...415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Type vern                                | Uten vern                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Senteravstand fane                       | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 36 kA 3 s conforming to IEC 60947-2<br>65 kA 1 s conforming to IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maksimal brytetid                        | 25 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum closing response time    | 70 ms                                                                                                                      |
| Høyde                            | 439 mm                                                                                                                     |
| Bredde                           | 556 mm                                                                                                                     |
| Dybde                            | 394,5 mm                                                                                                                   |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                            |
| Standarder                       | IEC 60947-2                                                                                                                |
| Produktsertifikater              | ASTA                                                                                                                       |
| Forurensninggrad                 | 4 i samsvar med IEC 60664-1                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>             |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                | 47,654 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde               | 30,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 bredde              | 29,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 lengde              | 49,5 cm                                                                                                                    |
| <b>Offer Sustainability</b>      |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                          | Ja                                                                                                                         |
| <b>Contractual warranty</b>      |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |