



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Tidsur
Antall pr. sett	1 del

Komplementær

Enhetens utseende	Innsats med sentral dekkplate
Montering av enhet	Innfelt
Teknologi	Elektromagnetisk
Bryterfunksjon	2-pol
Merkestrøm	16 A
Rated voltage	250 V AC
Fargetone	Metall
Tidsforsinkelsesområde	0...120 min
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	22 mm

Miljø

Standarder	EN 60669-1
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	156 g
Forpakning 1 høyde	7,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,4 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------