

Mer om BMXAMO0802

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**BMXAMO0802****M340 8 ut ana I, uisol, FTB20x0**

EI-nummer: 4502057

EAN: 3595864081588



Last ned produktdatablad for BMXAMO0802 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Analog utgang modul
Elektrisk tilkobling	20 ways 1 connector
Isolation between channels	Ikke isolert

Komplementær

Oppløsning analog inngang	16 bits
Measurement error	$\leq 0.25\%$ of full scale 0...60 °C 0.1% of full scale 25 °C
Temperature drift	45 ppm/°C 0...20 mA 45 ppm/°C 4...20 mA
Minimum crosstalk attenuation	80 dB
Common mode rejection	80 dB
Isolation voltage	1400 V DC mellom kanaler og jord 1400 V DC mellom kanaler og buss
Detection type	Open circuit 4...20 mA Short circuit 0...20 mA
Ohmsk lastimpedans	$\leq 350\ \Omega$ 0...20 mA $\leq 350\ \Omega$ 4...20 mA
Utgangsnivå	High level
Analog utgangsnummer	8
Analog utgangstype	Current: 0...20 mA Current: 4...20 mA
Oppløsning analog utgang	16 bits
Forsyning	Internal power supply via rack
Omformingstid	$\leq 4\ \text{ms}$
Maximum conversion value	0...21 mA 0...20 mA 0...21 mA 4...20 mA
Fallback mode	Programerbar Forhåndsdefinert
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m med belastningsfaktor
Status LED	RUN: 1 LED (grønn) Kanal diagnostikk: 1 LED per kanal (grønn) ERR: 1 LED (rød) I/O: 1 LED (rød)

Vekt	0,15 kg
Strømforbruk i W	3.6 W 24 V DC typical 3.9 W 24 V DC maximum 0.35 W 3.3 V DC typical 0,48 W 3.3 V DC maksimum
Miljø	
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40..85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0..60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens
IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktsertifikater	CE RCM CSA EAC Merchant Navy UL
Standarder	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	174 g
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetsstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	3,845 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months