

## Mer om LV430639

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## LV430639

## Lastbryter Compact NSX160NA lastbryter 4P

EI-nummer: 4393507

EAN: 3606480011405

[Last ned produktdatablad for LV430639](#)[3D CAD Modell](#)

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Serie                          | Compact                                                     |
| Produktnavn                    | Compact NSX                                                 |
| Produkt eller type komponent   | Lastbryter                                                  |
| Kortnavn utstyr                | Compact NSX160NA                                            |
| Antall poler                   | 4P                                                          |
| Type nettverk                  | AC<br>DC                                                    |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3                 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 8 kV i samsvar med IEC 60947-3                              |
| Kode for bryteevne             | NA                                                          |
| Egnethet for isolasjon         | Ja i samsvar med EN 60947-3<br>Ja i samsvar med IEC 60947-3 |
| Kontaktposisjonsindikering     | Ja                                                          |
| Synlig brudd                   | Nei                                                         |
| Forurensningsgrad              | 3 i samsvar med IEC 60664-1                                 |

## Komplementær

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Kontrolltype       | Kipp     |
| Monteringsmetode   | Fast     |
| Montering          | Bakplate |
| Tilkobling oppe    | Front    |
| Tilkobling i bunn  | Front    |
| Senteravstand fane | 35 mm    |
| Høyde              | 161 mm   |
| Bredde             | 140 mm   |
| Dybde              | 86 mm    |
| Vekt               | 2,2 kg   |

## Miljø

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Standarder | EN/IEC 60947<br>UL 508 |
|------------|------------------------|

|                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater                   | EAC<br>CCC                                                                                                                 |
| IP-grad                               | IP40 i samsvar med IEC 60529                                                                                               |
| IK beskyttelsesklasse                 | IK07 i samsvar med IEC 62262                                                                                               |
| Beskyttelsesklasse for elektrisk støt | Klasse II                                                                                                                  |
| Omgivelsestemperatur drift            | -35...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -55...85 °C                                                                                                                |
| <b>Packing Units</b>                  |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1              | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1           | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                     | 2,44 kg                                                                                                                    |
| Forpakning 1 høyde                    | 14,7 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 bredde                   | 14,5 cm                                                                                                                    |
| Forpakning 1 lengde                   | 19,5 cm                                                                                                                    |
| Enhetsstype forpakning 2              | S04                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2           | 9                                                                                                                          |
| Forpakning 2 vekt                     | 22,636 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 2 høyde                    | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 bredde                   | 40 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 2 lengde                   | 60 cm                                                                                                                      |
| <b>Offer Sustainability</b>           |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus                | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk                       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv                      | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølv fri                         | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak            | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift                  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus                 | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Contractual warranty</b>           |                                                                                                                            |
| Garanti                               | 18 months                                                                                                                  |