



Teknisk informasjon

Serie	PratiKa
Produkt eller type komponent	Wander plug
Kortnavn utstyr	PratiKa plug
Plugg, sokkel kategori	Lav spenning
Antall poler	3P + E
Type nettverk	AC
Standard plugg	Industriell

Komplementær

Plugg, socket, kontrollstasjonen form	Rett
[In] merkestrøm	32 A
[Ue] merkespenning	380 - 415 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt, mot klokka	6 t
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	2,5...10 mm ²
Kabelens ytre diameter	11,5...21 mm
Kabelinngang	Nippel Rent bly
Gjengetype	Pg 21
Vekt	0,2 kg
Høyde	152 mm
Bredde	76 mm
Dybde	76 mm
Voltage colour	Rød

Miljø

Standarder	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Driftshøyde	2000 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	227 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	6,9 cm
Forpakning 1 lengde	16,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	2,41 kg
Forpakning 2 høyde	12 cm
Forpakning 2 bredde	26 cm

Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	30
Forpakning 3 vekt	7,729 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------