



Teknisk informasjon

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Serie | ComPacT new generation |
| Produktspekter | ComPacT NSX100...250 new generation |
| Produkt eller type komponent | Vern |
| Navn på vern | TM-G |
| Vernteknologi | Termisk-magnetisk |
| Applikasjon | Generator |
| Antall poler | 3P |
| Polbeskrivelse | 3t |
| Vernfunksjoner | LI |
| Type nettverk | AC DC |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Fast |

Komplementær

| | |
|---|--------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Justerbar |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range | 0.7...1 x In |
| Long-time protection delay adjustment type tr | Fast |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd | Fast |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range | 80 A |
| Short-time protection delay adjustment type tsd | Fast |
| Jordfeilbeskyttelse | Uten |

Miljø

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Standarder | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
| Produktsertifikater | Marine CCC EAC |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...70 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 440 g |
| Forpakning 1 høyde | 7 cm |
| Forpakning 1 bredde | 10 cm |
| Forpakning 1 lengde | 11 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | S03 |
| Antall enheter forpakning 2 | 28 |
| Forpakning 2 vekt | 12,751 kg |
| Forpakning 2 høyde | 30 cm |
| Forpakning 2 bredde | 30 cm |
| Forpakning 2 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|----------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|