



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPH
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	10 mm
Minimum drilling depth	120 mm
Skruelengde	115 mm

Komplementær

Fargenyanse	Grønn/sort
Materiale	Screw: acid-proof stainless steel Plug: PA + TPR
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 0,6 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 3) Pull-out load: 0,8 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 3) Shear: 0,3 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 2,5) Shear: 0,3 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 2,5)
Thickness	0...50 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Diameter	10 mm
Lengde	110 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 4
-----------------	----------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	122 g
Forpakning 1 høyde	2,6 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	18,8 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------