



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	4 mm
Minimum drilling depth	40 mm
Skrue diameter	2,5 mm

Komplementær

Fargenyanse	Klar
Materiale	Nail plug: PA (polyamide) Screw: stål electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,15 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,05 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,15 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,05 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...15 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	7 mm
Lengde	55 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0021 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	2,000 g
Forpakning 1 høyde	8,000 mm
Forpakning 1 bredde	8,000 mm
Forpakning 1 lengde	56,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------