



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RSLZ
Enhetens utseende	Basic element
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

Merking	CE
Bredde	6,2 mm
Høyde	78,6 mm
Dybde	95 mm
Vekt	0,023 kg
Rated operational voltage limits	184...264.5 V
Gruppe av produktet	RSL_CON_230
Kompatibilitetskode	RSLZ

Miljø

Standarder	IEC 61984 UL 508
Produktsertifikater	GOST CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	29 g
Forpakning 1 høyde	0,7 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	10,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	290 g
Forpakning 2 høyde	8,5 cm
Forpakning 2 bredde	7 cm
Forpakning 2 lengde	10,7 cm
Enhetstype forpakning 3	S01
Antall enheter forpakning 3	50
Forpakning 3 vekt	1,685 kg
Forpakning 3 høyde	15 cm

Forpakning 3 bredde	15 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------