

## Mer om ATS48C66Q

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## ATS48C66Q

### Mykstarter 230-400V 660A

EI-nummer: 4178938

EAN: 3389110982510


[Last ned produktdatablad for ATS48C66Q](#)

[3D CAD Modell](#)

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Altistart 48                                        |
| Produkt eller type komponent | Mykstarter                                          |
| Produsert i                  | Asynkrone motorer                                   |
| Produktspesifikk applikasjon | Heavy duty industry and pumps                       |
| Kortnavn utstyr              | ATS48                                               |
| Driftskategori               | AC-53A                                              |
| Type of start                | Start med momentkontroll (strøm begrenset til 5 In) |

##### Komplementær

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Monteringsmåte                             | Med kjølelegeme                                         |
| Mulige funksjoner                          | Ekstern forbikopler (valgfri)                           |
| Power supply frequency limits              | 47.5...63 Hz                                            |
| Tilkopling av utstyr                       | Til motordeltatemineraler<br>I motorforsyningsledningen |
| Discrete output number                     | 2                                                       |
| Utgang, presisjon med absolutt nøyaktighet | +/- 5 %                                                 |
| Discrete input number                      | 5                                                       |
| Kommunikasjonsprotokoll                    | Modbus                                                  |
| Tilkoblingstype                            | 1 RJ45                                                  |
| Kommunikasjonsdatalog                      | Serie                                                   |
| Fysisk interface                           | RS485 flerpunkt                                         |
| Overføringshastighet                       | 4800, 9600 eller 19200 bps                              |
| Max nodes number                           | 31                                                      |
| Merking                                    | CE                                                      |
| Driftsposisjon                             | Vertikal +/- 10 grader                                  |
| Høyde                                      | 670 mm                                                  |
| Bredde                                     | 400 mm                                                  |
| Dybde                                      | 300 mm                                                  |
| Vekt                                       | 51,4 kg                                                 |
| Motor starter typen                        | Myk starter                                             |

## Miljø

|                                  |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Standarder                       | ENIEC 60947-4-2                                                      |
| Produktsertifikater              | DNV<br>SEPRO<br>TCF<br>CCC<br>UL<br>CSA<br>NOM 117<br>C-Tick<br>GOST |
| Støynivå                         | 55 dB                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...70 °C                                                          |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetsstype forpakning 1    | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 53,405 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 39 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 59 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 78 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                     |
| Kvikksølv fri              | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|