



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P Prisma iPM
Produkt eller type komponent	Skinne
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma iPM L Prisma iPM M
Type festeskinne	Modulær
Installert utstyr	Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr TeSys: klips på GV2ME - kontroll: trykknapp TeSys: klips på GV2ME + LC1D09...D32 - kontroll: trykknapp TeSys: klips på GV2P - kontroll: dreie knapp TeSys: klips på GV2P + LC1D09...D32 - kontroll: dreie knapp TeSys: klips på LC1D09...D95 Forbindelse: rekkeklemmer Easypact: klips på TVS GZ1E - kontroll: trykknapp Easypact: klips på TVS GZ1E + LC1E09...E32 - kontroll: trykknapp

Komplementær

Installation description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 800 mm Kapsling - bredde 600 mm
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): GV2ME i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2ME i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2ME i 800 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2ME i 600 mm Bredkapsling 5 modul(er): GV2ME + LC1D09...D32 i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): GV2ME + LC1D09...D32 i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): GV2ME + LC1D09...D32 i 800 mm Bredkapsling 5 modul(er): GV2ME + LC1D09...D32 i 600 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2P i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): GV2P i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): GV2P i 800 mm Bredkapsling 3 modul(er): GV2P i 600 mm Bredkapsling 5 modul(er): GV2P + LC1D09...D32 i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): GV2P + LC1D09...D32 i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): GV2P + LC1D09...D32 i 800 mm Bredkapsling 5 modul(er): GV2P + LC1D09...D32 i 600 mm Bredkapsling 4 modul(er): LC1D09...D95 i 600 mm Bredgulvskap 4 modul(er): LC1D09...D95 i 600 mm Bredveggskap 4 modul(er): LC1D09...D95 i 800 mm Bredkapsling 4 modul(er): LC1D09...D95 i 600 mm Bredkapsling 9 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredgulvskap 9 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredveggskap 12 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredgulvskap 12 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredveggskap 9 modul(er): modulært utstyr, direkte i 650 mm Bredkapsling 12 modul(er): modulært utstyr, direkte i 650 mm Bredkapsling 9 modul(er): modulært utstyr, direkte i 800 mm Bredkapsling 12 modul(er): modulært utstyr, direkte i 800 mm Bredkapsling 9 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredkapsling 12 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredkapsling 3 modul(er): TVS GZ1E i 600 mm Bredgulvskap 3 modul(er): TVS GZ1E i 600 mm Bredveggskap 3 modul(er): TVS GZ1E i 800 mm Bredkapsling 3 modul(er): TVS GZ1E i 600 mm Bredkapsling 5 modul(er): TVS GZ1E + LC1E09...E32 i 600 mm Bredgulvskap 5 modul(er): TVS GZ1E + LC1E09...E32 i 600 mm Bredveggskap 5 modul(er): TVS GZ1E + LC1E09...E32 i 800 mm Bredkapsling 5 modul(er): TVS GZ1E + LC1E09...E32 i 600 mm Bredkapsling
Antall pr. sett	Sett á 2
Høyde	35 mm
Bredde	1600 mm
Dybde	15 mm
Vekt	1,3 kg
Farge	Natural
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,3 kg
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	177 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	120
Forpakning 2 vekt	170,4 kg

Forpakning 2 høyde	65 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------