

Mer om ATS22D32S6

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**ATS22D32S6**
Mykstarter 32 A 208 - 600 V

EI-nummer: 4176723

EAN: 3606480167287

[Last ned produktdatablad for ATS22D32S6](#) [3D CAD Modell](#)

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Altistart 22
Produkt eller type komponent	Mykstarter
Produsert i	Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon	Pumper og vifter
Type komponent	ATS22
Antall faser i nettverket	3 faser
Fabrikkinnstilt strøm	27 A
Driftskategori	AC-53A
Type of start	Start med momentkontroll (strøm begrenset til 3,5 In)

Komplementær

Monteringsmåte	Med kjølelegeme
Mulige funksjoner	Intern forbikopler
Spenningsgrenser	195...660 V
Nettverksfrekvens	45...66 Hz
Tilkopling av utstyr	I motorforsyningsledningen
Kontrollkretsforbruk	20 W
Discrete output number	2
Discrete input number	3
PTC-sensorinngang	750 Ohm
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus
Tilkoblingstype	1 RJ45
Kommunikasjonsdatalog	Serie
Fysisk interface	RS485 flerpunkt
Overføringshastighet	4800, 9600 eller 19200 bps
Installert utstyr	31
Merking	CE
Kjølemetode	Tvangsstyrt konveksjon
Driftsposisjon	Vertikal +/- 10 grader

Høyde	265 mm
Bredde	130 mm
Dybde	169 mm
Vekt	7 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 60947-4-2
Produktsertifikater	CCC UL CSA GOST C-Tick
Støynivå	45 dB
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C
Packing Units	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,795 kg
Forpakning 1 høyde	23,5 cm
Forpakning 1 bredde	31 cm
Forpakning 1 lengde	36 cm
Enhets type forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	70,95 kg
Forpakning 2 høyde	73,5 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Offer Sustainability	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	

Garanti	18 months
---------	-----------