

Mer om 47299

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



47299

Micrologic 7.0 P For Uttrekkelig Bryter

EI-nummer: 4322056

EAN: 3303430472995



Last ned produktdatablad for 47299



3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktspekter	Masterpact NT
Produkt eller type komponent	Vern
Navn på vern	Micrologic 7.0 P
Vernteknologi	Elektronisk
Applikasjon	Distribusjon
Number of poles	4P 3P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Vernfunksjoner	Selektiv + jordfeilvern
Trip unit rating	630 A på 50 °C 800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkelig

Komplementær

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.4...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Justerbar 9 innstillinger
[tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 s på 7.2 x Ir 0,7...24 s på 6 x Ir 12,5...600 s på 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Justerbar
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 s I _Δ t=off 0,1...0,4 s I _Δ t=on

Instantaneous protection pick-up adjustment type I _i	Justerbar 9 innstillinger
Jordfeilbeskyttelse	Integrert
Earth-leakage protection sensitivity adjustment type I Δ n	Justerbar 9 innstillinger
[I Δ n] earth-leakage protection sensitivity adjustment range	0,5...30 A
Jordfeil følsomhet	10 A for A-klasse 30 A for klasse AC
Earth-leakage protection time delay adjustment type Δ t	Justerbar 5 innstillinger
[Δ t] Earth-leakage protection time delay adjustment range	60...800 ms
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Lokal varslng	Elektrisk feil: 3 LEDs (rød) Innvendig feil: 1 LED (rød)
Skjermttype	Digitalt display
Type måling	Effektmåler
Datakommunikasjon	Measurement readout Vem og alarm innstillinger Vedlikeholdsiindikatorer
Miljø	
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Packing Units	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	2,112 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	22 cm
Forpakning 1 lengde	8 cm
Offer Sustainability	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
PVC-fri	Ja
Contractual warranty	
Garanti	18 months