




Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Kobber samleskinne
Produktnavn	Linery BS
Kompatibel med	Prisma P kapsling
Strømskinnebeskrivelse	Flat skinne
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: lateral Horisontal, drifts posisjon: Topp Horisontal, drifts posisjon: bunn
Installation description	Kapsling - bredde 650 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm Nisje duct - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm
[Ie] nominell driftsstrøm	1880 A på 35 °C
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	60 KA (1 s) for 2 fester (horisontal posisjon) 85 KA (1 s) for 3 støtter (horisontal posisjon) 40 KA (1 s) (horisontal posisjon) 85 KA (1 s) for 2 fester (horisontal posisjon) 50 KA (1 s) (horisontal posisjon)
Tillatt strøm	1880 A på 35 °C: <= IP31 1670 A på 35 °C: > IP31
Skinne dimensjon	120 x 10 mm
Lengde	2000 mm
Høyde	200 mm
Vekt	21,9 kg
Type tilkopling for samleskinne	Uten hull
Support thickness	10 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21,7 kg
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	18 cm
Forpakning 1 lengde	212 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------