



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Serie                           | Linergy                                         |
| Produktspekter                  | Linergy                                         |
| Produkt eller type komponent    | Forbindelse                                     |
| Produktnavn                     | Linergy LGY                                     |
| Product name                    | Prisma P kapsling<br>Masterpact NW effektbryter |
| Tilbehør / separat del kategori | Kopling tilbehør                                |
| Standarder                      | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                      |
| Produktsertifikater             | ASEFA                                           |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap - utstyrstilkobling  | Linergy LGY skinne                                                                                                                             |
| Antall poler              | 3P                                                                                                                                             |
| Installation description  | Kapsling - bredde 650 mm                                                                                                                       |
| Installert utstyr         | Masterpact: fast NW08...16 Vertikal installasjon - Bunn tilkobling<br>Masterpact: uttrekkbar NW08...16 Vertikal installasjon - Bunn tilkobling |
| [Ie] nominell driftsstrøm | 1600 A                                                                                                                                         |
| [In] merkestrøm           | 1600 A                                                                                                                                         |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                       |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 3,261 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 9,4 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 13,7 cm  |
| Forpakning 1 lengde         | 23,2 cm  |

### Offer Sustainability

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                          |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                          |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>          |

### Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|