



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Range of product | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 iPRD |
| Produkt eller type komponent | Surge arrester with pluggable cartridge |
| Kortnavn utstyr | IPRD40r |
| Applikasjon | Distribusjon |
| Antall poler | 3P |
| Signal for fjernbetjening | Med |
| Type signalkontakter | 1 SD (1 C/O) |
| Overspenningsvern type | Electrical distribution network |
| Jordingssystem | IT |

Komplementær

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Surge arrester class type | Type 2 |
| Surge arrester technology | MOV |
| [Iscsr] short-circuit current rating | 50 kA |
| Monteringsmetode | Klips på |
| Montering | DIN skinne |
| 9 mm polbredde | 6 |
| Høyde | 85 mm |
| Bredde | 54 mm |
| Dybde | 69 mm |
| Vekt | 340 g |
| Response tid | <= 25 ns |
| [Ipe] Ground residual current | 0,6 mA |

Miljø

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Produktsertifikater | CE |
| Driftshøyde | 2000 m |
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 375 g |
| Forpakning 1 høyde | 6,915 cm |
| Forpakning 1 bredde | 5,4 cm |
| Forpakning 1 lengde | 8,48 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | BB1 |
| Antall enheter forpakning 2 | 4 |
| Forpakning 2 vekt | 1,546 kg |
| Forpakning 2 høyde | 10,2 cm |
| Forpakning 2 bredde | 8,4 cm |
| Forpakning 2 lengde | 27,5 cm |
| Enhetstype forpakning 3 | S03 |
| Antall enheter forpakning 3 | 36 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Forpakning 3 vekt | 15,038 kg |
| Forpakning 3 høyde | 30 cm |
| Forpakning 3 bredde | 30 cm |
| Forpakning 3 lengde | 40 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | I samsvar EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Contractual warranty

| | |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|