



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Den matte CorePro LEDcandle er en direkte erstatning for tilsvarende glødelamper. Den er kompatibel med e14-armaturer og er et populært produkt i lysekroner. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	E14 [E14]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50 000 X

Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	115,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
lyskildestrøm (nom.)	59 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s

Strømfaktor (nom)	0.51
Spennning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	87 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Frostet
Lyspæreform	P48


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951431304000
Produktnavn for bestilling	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR
EAN/UPC – produkt	8719514313040
Bestillingskode	31304000
SAP-teller – antall per pakke	1

CorePro LEDcandle

SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929002973102
Nettvekt (stykk)	0.023 kg


Målskisse




Candle P48 7-60W 806lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm


Fotometriske data



LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD




LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC




LEDlustre CorePro 7W P48 E14 827-GUL

CorePro LEDcandle

Levetid



15K LED



15K LMP

