

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Polykarbonat- kapslinger PK uten svekkinger – PK 9521.000

Publisering : 09.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Polykarbonat-kapslinger PK uten svekkinger – PK 9521.000

Opprettet: 09.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Anvendelsesområder:	Omgivelsestemperaturområde: -35 °C...+80 °C De angitte temperaturene kan bli begrenset av de innebygde apparatene
Materiale:	Kapslinger: Glassfiberforsterket polykarbonat Grått deksel: Glassfiberforsterket polykarbonat, PU-pakning som er innskummet helt rundt Lokkskruer: polyamid Isolasjonsstopfen: Polyetylen
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4X
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel Lokkskruer Isolasjonspropper for veggefesteskruer
Grunnmateriale:	Polykarbonat

Produktbeskrivelse

Dimensjoner:	Bredde: 254 mm Høyde: 180 mm Dybde: 111 mm
---------------------	--

Lokk:	grå
Temperaturområde for omgivelsene:	-35 °C...+80 °C
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,85 kg
EAN:	4028177139770
Tolltariffnummer:	94037000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	PK Polykarbonat-kapslinger, BHD: 254x180x111 mm, glassfiberforsterket polykarbonat, uten svekkinger, med grått deksel
Godkjenninger	
Godkjenninger:	C-UL DNV-GL UL
Sertifikater:	NA
Forklaringer:	Samsvarserklæring