

El-nr 12 267 28

Stive rør 25mm UV Ultra LSZH, 750N

Halogenfrie stive 750N installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C.

Varenummer: 12 267 28

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 60

Farge: Svart

Vekt: 9 kg

UV-bestendig: Ja

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Slett inn- og utside
- Smussavvisende
- Halogenfrie

Teknisk informasjon

Förpackning

Farge	Svart
Innerdiameter	20,5 mm
Ytterdiameter	25 mm
m/forp	60 m
m/pall	3240 m
Vekt	9 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓
UV-bestandig	EN 50618:2015-12	✓

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	3 / Medium 750N
Motstand	Medium (2J) (IK10)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™