

El-nr 12 262 75

K-rør 40 mm UV Speed R25

Et UV-bestendig k-rør som klarer å utsettes for sollys!

Vårt lavfriksjonsrør Speed er et lettarbeidet k-rør med en utjevet og behandlet inside, noe som forenkler trekking av kabler og beskytter mot slitasje. Røret er halogenfritt og er produsert av miljøvennlig polypropylén. Våre k-rør er metermerket og betydelig mere tålig en et PVC rør.

Varenummer: 12 262 75

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 25

Farge: Svart

Vekt: 2,9 kg

UV-bestendig: Ja

Type: Speed

Lengde: 25

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Behandlet inside som forenkler trekking av kabel
- Den behandlede insiden gjør installasjonen mere tidseffektiv
- Den unike insiden gjør det mulig å trekke lenger strekker
- Tåler mere en et vanlig PVC rør
- Forenkler fremtidige kompletteringer
- Metermerket
- Hållbar

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Svart
Innerdiameter	32,4 mm
Ytterdiameter	40 mm
m/forp	25 m
m/pall	320 m

Materialegenskapene

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukk	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓
UV-bestendig	EN 50618:2015-12	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	Medium 750N
Motstand	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	+90°C
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™