

12 Bokser

14 Brytere

[ELKO Plus brytere og tilbehør](#)[- Plus bryter 1-Polet / Vekselvender\(6\)](#)[- Plus bryter 2-Polet](#)[- Plus bryter 2+1 10A](#)[- Plus bryter 1+1+1](#)[- Plus bryter 5](#)[- Plus bryter 6-6](#)[- Plus bryter 7](#)[- Plus markisebryter](#)[- Plus sentralplate tett](#)[- Plus vippe med nøkkelsymbol](#)[- Plus vippe med lys](#)[- Plus vippe med klokkesymbol](#)[RS16 brytere og tilbehør](#)[Tilbehør RS16 brytere](#)[Rammer](#)[Påveggskapper](#)[Dimmere](#)[Tilbehør dimmere](#)[Fotocelle](#)[Fotocelle FC16A SO](#)[Bevegelsesfølere](#)[Tidsbrytere](#)[Dørklokke](#)[Markeringslys](#)[Nattlys](#)[Universal relé 13 A](#)[Nøkkelkortbrytere](#)[Ledningsbryter 1-pol](#)

Plus bryter innfelt 6-6 Alu

Elnummer: 1410714
Varenummer: EKO03742
EAN: 7020160374219
Pakningsantall: 5
Farge: Aluminium

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Bruksanv3742.pdf	Vis
☐ Datasheet1410714.pdf	Vis
☐ FDVdok1410714.pdf	Vis
☐ Godkj3742.pdf	Vis
☐ Kobl3742.gif	Vis
☐ Maal3742.gif	Vis
☐ Strek3742.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Innfelt bryter med skrutilkobling i ELKO Plus design.

Bryteren er en dobbel vekselvender, og kan benyttes der man ønsker å slå av/på lyset med to brytere på forskjellige steder. Eksempelvis i trappen, med en bryter oppe og en bryter nede, eller i en gang der det ønskes bryter for å skru av og på lyset i begge ender.

Bryteren kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

Dersom bryteren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO Plus OPTION ramme må den medfølgende rammen fjernes.

ELKO Plus OPTION rammer i stål, glass eller skifer kan benyttes for en mer eksklusiv design.

Teknisk spesifikasjon:

Innfelt bryter, kan benyttes påvegg i kombinasjon med påveggskappe.

For ombygging til impulsbryter benyttes impulsfjær T47 (14 109 14).

Skruterminaler med heiseklemme.

Hullavstand i festeplate: 60mm

Halogenfri.

Kobling: 6-6 dobbel vekselvender.

16 A. 250V.

Lysrør 10A.

Innbygningsdybde: 11,5mm.

Kapslingsklasse: IP20.

Avmantlingslengde: 8mm

Antall ledere pr. terminal: 2

Maksimalt moment: 0,8Nm (Ihht IEC 62196-1)

Maksimalt tverrsnitt: 4mm²

Farge: Aluminium

	Dreiebryter/Nødstop
	Fotocelle FC10A
15	Stikkontakter
16	Sikringsmateriell
17	Skap
30	Belysning
45	ELKO Styringssystemer
54	Termostater
66	Trafo
69	Svakstrømsprodukter
88	Verktøy

Utgåtte produkter