

Tom kapsling

TK PC 77-8-m



TK PC 77-8-m

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 12790101

E-nummer: 2543401

Dimensjoner: 65 x 65 x 81 mm

Tom boks IP 66 polykarbonat

**Boks og deksel glassfiberforsterket polykarbonat
grå lignende RAL 7035, metriske forpreginger**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	4X, 12/12K
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP66
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	65 mm
Lengde:	65 mm

Dimensjoner

Høyde:	81 mm
--------	-------

Materialeegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Sertifikater

Kontrolltegn:	DLG bekreftet ammoniakkresistens i henhold til DLG-testspesifikasjon
Kontrolltegn:	UL UL (508 & CSA C22.2 No. 14-13, UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-7 & UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-7)
Kontrolltegn:	DNV sertifisert - klasse: skip og offshore-systemer

Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000201 - ASS-kl - Sett med utvendige hengsler](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19410001 - TK DST - Avstandsholder-sett](#)

[19500101 - TK MPI-77 - Monteringsplate](#)

[19704901 - TS 15-49,5 - DIN-skinne](#)