

LED DRIVER LC1X30-E-AN 30W DIMBAR 1-10V

El-nr: 6651136

HOVEDFUNKSJONER

- Valg av konstantstrøm 350/500/700mA
- Maksimalt 30W belastning, 21W belastning ved 350mA
- 1-10V control input, 1%-100% dimming
- Høy effektivitet opptil 0,88
- Analog inngang for termisk sensor (NTC)
- MIMO3 og Idim sensor kompatibel

TEKNISKE DATA


- Driftsspenning: 220-240V 50-60Hz
- AC driftsområde: 198-264 V
- DC driftsområde: 176-280 V Startspenning > 190VDC
- Effekt 0-30W (21W@350mA)
- Stand-by effekt: 0,3W
- Vekt: 123g
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Levetid: 50 000h at TC maks
- Lagrings temperatur: -40 til +80°C
- Godkjenninger: EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN61347, C5e, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015 EN 61547, EN 62384, EN 60929
- Kan ikke slås av/på på sekundærsiden

TILKOBLING

- Kabel størrelse: 0.5 - 1.5mm²
- Kabel type: Entrådet eller flertrådet
- Maks driver til LED lengde: 5m (1m med NTC)
- Thermal sensor input: Inngang for ekstern NTC termisk sensor
- NTC trigger point: 8.2 kΩ



MÅLTEGNING



KOBLINGSSKJEMA

