


Wimpel terrassevarmere HotSun-serien FDV



1500W


Art. nr.: TVHS-SO-1500A
El-nr.: 54 662 10
GTIN-nr.: 7072395000425

2000W

Art. nr.: TVHS-SO-2000A
El-nr.: 54 662 18
GTIN-nr.: 7072395000500

2500W

Art. nr.: TVHS-SO-2500A
El-nr.: 54 662 15
GTIN-nr.: 7072395000470



1500W

Art. nr.: TVHS-SL-1500A
El-nr.: 54 662 11
GTIN-nr.: 7072395000432

2000W

Art. nr.: TVHS-SL-2000A
El-nr.: 54 662 19
GTIN-nr.: 7072395000517

2500W

Art. nr.: TVHS-SL-2500A
El-nr.: 54 662 16
GTIN-nr.: 7072395000487

Beskrivelse

Terrassevarmerne i Wimpel HotSun-serien har integrert dimmer, tidsinnstillingsfunksjon, elektronisk termostat og fjernkontroll. De tåler all slags vær.

HotSun-serien blir varm på et blunk og er utstyrt med markedsledende varmerør på mellombølgeområdet med en levetid på hele 10.000 timer. Varmerøret gir et fantastisk, behagelig, gult solnedgangsllys. Akkurat som ved solvarme blir kroppen varmet opp og ikke luften. HotSun føles derfor varm og god, selv på dager med vind.

Bruk

Fjernkontroll for styring av alle funksjoner og innstillinger, slik som av/på, dimming av varme, tidsinnstilling og elektronisk termostat.

Fjernkontrollen har IR styring og virker på samme måte som fjernkontrollen til en TV; du må peke på varmeren med fjernkontrollen for å dimme temperaturen opp eller ned. Alle modellene i HotSun-serien har fjernkontroller med samme frekvens, så det er mulig å bruke samme fjernkontroll til å styre flere HotSun varmere, så lenge det pekes på den varmeren som skal stilles inn.

Er ikke fjernkontrollen tilgjengelig, kan varmeren styres ved bruk av knapp på varmeren.

Montasje

Monteres horisontalt eller vertikalt på vegg, i tak, på stativ eller på profesjonelle (kommersielle) parasoller og markiser. Kan brukes på alle underlag av tre, mur eller betong. Ved montering på vegg eller i tak gir en monteringshøyde på ca. 200 til 230cm den beste varmespredningen. Festebraketter følger med og gjør det mulig å tilte terrassevarmeren opptil 45 grader.

Minimumsavstander:

Ved veggmontering: 20cm til sidevegg, 15cm til tak
Ved takmontering: 20cm til sidevegg, 100cm til tre/glass/vindusvegg bak varmerens langside, 150cm over bordplate

Tilkobling

1,9m ledning med støpsel.

Teknisk spesifikasjon

- Infrarød varmer på mellombølgeområdet med innebygget dimmer, tidsinnstillingsfunksjon og elektronisk termostat
- Effekt: 1500W (500-1000-1500W)
2000W (800-1200-1600-2000W)
2500W (1000-1500-2000-2500W)
- Spenning: 220-240V
- Frekvens: 50/60Hz
- Varmerør: Varmerør med den aller siste teknologien på mellombølgeområdet og levetid på hele 10.000 timer
- Behagelig, gult solnedgangsllys
- Timer: Ja, fra 1-24 timer
- Elektronisk termostat: Ja
- Fjernkontroll: Ja
- Dimensjon: L90 x H14 x D9cm (pluss festebrakett)
- Vekt: 3,0kg
- Tetthetsgrad: IP55 tåler all slags vær
- Materiale: Armaturhus og gitter i aluminium og rustfritt, børstet stål
- Farge: Matt sort eller børstet stål
- Godkjenninger: CE, TÜV, GS og RoHS
- Garanti: 2 år
- Leveres komplett med fjernkontroll, festebraketter, skruer og 1,9m sort ledning med støpsel

Tilbehør

- El-nr. 54 662 21 Lux vegg-/takbrakett
- El-nr. 54 662 22 Lux teleskopstativ
- El-nr. 54 662 23 Teleskopstativ
- El-nr. 54 662 12 Ekstra varmerør 1500W
- El-nr. 54 662 20 Ekstra varmerør 2000W
- El-nr. 54 662 17 Ekstra varmerør 2500W