

LANmark ZD-Patchebokser

Robust låsbar ZD-boks

Nexans art.nr.: N521.612

El.nr.: 6903828

- For bruk som konsolideringspunkt.
- Kompatibel med alle LANmark Snap-In konnektorer.
- 12 nummererte Snap-In-porter med støvdeksler.
- Enkel å installere.
- Robust design for industrielle og sikre miljøer.
- Låsbar med nøkkel (følger med).
- Designet for å støtte installasjoner med uttrekbare fiberbunter.
- Hvit.

BESKRIVELSE

Sonefordelingsbokser utviklet for bruk som konsolideringspunkt øker fleksibiliteten til skrivebordssteder i åpne kontormiljøer og gir en perfekt løsning for kabling til automatiseringsøyene i en industriell setting. Nexans ZD-bokser er enkle å installere på vegger, under hevede gulv eller i takhull, på grunn av deres flere monteringsfunksjoner.

De er kompatible med alle LANmark Snap-In kobberkonnektorer og fiberadaptere, som enkelt kan settes inn med en "one-click" -bevegelse.

Denne robuste ZD-boksen har et låsbart hengslet lokk for tilgang til Snap-In-porter og et deksel festet med vandalsikrede skruer for "kabling"-området.

Alle åpninger er lukket med skumstrimler for å minimere støvinngang.

Kablingsområdet inneholder alle nødvendige funksjoner for å imøtekomme kobber og pre-terminert fiber, direkte terminert fiber, fiber spleising og på-stedet terminert kobber.

Den robuste ZD-boksen er spesielt utviklet for å lette installasjoner som bruker uttrekbare fiberbunter, og tillater oppdeling av bunter for spleising, samtidig som det tillates uhindrede ruting for den pågående fiberen.

Vær oppmerksom på at fiberhåndteringsbrett og skjøter må bestilles separat.

En spesialdesignet stålmonteringsfot (N521.6121) er tilgjengelig som en separat ordrevare som øker boksen 50mm fra gulvplaten for å gi beskyttelse mot vanninntrenging.



STANDARDS

Internasjonal EN 50173-1;
EN 50173-3; ISO/IEC 11801;
ISO/IEC 24702

LANmark ZD-Patchebokser

Robust låsbar ZD-boks

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge White RAL 9002

Materiale Steel

Dimensjonsegenskaper

Bredde 260 mm

Dybde 300 mm

Høyde 55 mm

Vekt pr. stk. (ca.) 2,9 kg

Bruksegenskaper

Antall porter 12

Bruksområde Faste installasjoner

Forpakning -