



Image similar

The RuggedCom RP100 provides the flexibility to power remote PoE devices using standard Cat5 cable. Converging data and power onto a single cable. Compatible with the latest 802.3at high power PoE standard and backwards compatible with low power 802.3af PoE devices. Substation Rated IEC 61850-3, IEEE 1613, -40 to +85 Cel. operating temperature (no fans) Panel or DIN mounting, Lightweight Cast Aluminum Enclosure HI-AT = Rated to 125- 250 VDC (88-300) or 100-240 VAC (85-264), Standard 802.3at xx = DIN rail mounting is standard xx = none XX = Manufacturing modification: none

Listepris [Vis priser](#)

Nettopris pr stk [Vis priser](#)

Tilleggstjenester [For dette produktet kan vi tilby deg tjenester som Reservedelsl levering/Reparasjon/Ombytte.](#)

Service & Support (manualer, sertifikater, FAQ'er...) [Nedlasting](#)

Du kan velge å legge til opsjoner på produktet.

[Konfigurer opsjoner](#)
[Bildeoversikt \(1\)](#)

Produktinformasjon

Artikkelnummer

4505416 | 6GK6010-0AP01-1AA0

Produktbeskrivelse

The RuggedCom RP100 provides the flexibility to power remote PoE devices using standard Cat5 cable. Converging data and power onto a single cable. Compatible with the latest 802.3at high power PoE standard and backwards compatible with low power 802.3af PoE devices. Substation Rated IEC 61850-3, IEEE 1613, -40 to +85 Cel. operating temperature (no fans) Panel or DIN mounting, Lightweight Cast Aluminum Enclosure HI-AT = Rated to 125- 250 VDC (88-300) or 100-240 VAC (85-264), Standard 802.3at xx = DIN rail mounting is standard xx = none XX = Manufacturing modification: none

Produktgruppe

Ikke tilgjengelig

Produktstatus

PMB00:Produkt tilgjengelig for salg

Prisinformasjon

Prisgruppe

5R9

Listepris

[Vis priser](#)

Nettopris pr stk

[Vis priser](#)

Metallfaktor

None

Leveringsinformasjon

Kontrollforskrifter for eksport

ECCN : EAR991 / AL : N

Leveringstid eks. transport

20 Dag/dager

Nettovekt (kg)

0,800 Kg

Forpakningens mål

Ikke tilgjengelig

Mengdeenhet

1 stk

Forpakkingskvantitet

1

Mer informasjon om produktet

EAN

Ikke tilgjengelig

UPC

887621020675

Tolltariffkode

85177000

Katalog

IK

Fabrikgruppe

2612

Group Code

R321

Opphavsland

Canada

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive

RoHS compliant since: 01.10.2013

Produktklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.

Forpliktelse for retur Ja

REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates ► Reach Information

Klassifikasjon			
		Version	Klassifikasjon
eClass		6	19-17-01-90
eClass		7.1	19-17-01-90
eClass		8	19-17-01-90
eClass		9	19-17-01-90
eClass		9.1	19-17-01-90
ETIM		5	EC001478
ETIM		6	EC001478
ETIM		7	EC002540
ETIM		8	EC002540
IDEA		4	6816