

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

RS 2510 enkel 25A stikk påvegg

Lampeuttak

Lampeuttak med hurtigklemme

Stikkontakter Plus

Stikkontakter RS16 innfelt


- S1091 PT stikk m/j PH

- RS16
Dobbelstikkrammer- Enkel stikk med jord
innfelt- Enkel stikk med jord
innfelt- RS1091 PT lav stikk m/j
PH- PS1091 PT
prosjektstikkontakt- Dobbel stikk med jord
innfelt- Dobbel stikk med jord
innfelt- RS1031 eurostikk 3-veis
innf.

- S1093 PT stikk PH

- Merkeskilt for innfelt
stikk- RS1014 PT stikk m/lokk
PH- Enkel stikk uten jord
innfelt- Dobbel stikk uten jord
innfelt- 1085 PT fireveis m/j I
PH

- 1087 PT 6-veis m/j I PH

- RS1091 PT delt stikk.
lav PH- RS 1091 PT delt
stikkontakt PH

S1091 PT stikk m/j PH

Elnummer: 1511861
Varenummer: EKO05744
EAN: 7020160574411
Pakningsantall: 10
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ Datasheet1511861.pdf	Vis
☐ FDVdok1511861.pdf	Vis
☐ Kobl6240.gif	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

Dobbel stikkontakt uten ramme med jord, monteres ELKO RS16 dobbelstikkkontaktrammer 1-5 hull. Stikkkontakten kan monteres i både enkel og 1,5 veggbox.

Teknisk spesifikasjon:

Dobbel stikkontakt uten ramme med jord
Barnevern.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Hullavstand i festeplate: 60mm
Montering: Enkel eller 1,5 veggbox
Innbygningsdybde: 20mm.
Farge: Polarhvit.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.

* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)

* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)

* Entrådet (PR) og/eller flertrådet (PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).

* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklommene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.

Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

- RS1091 PT stikk SO

- RS1090 PT stikk m/j P
SO

Stikkontakter RS16
påvegg

Stikkontakter IP44

Sokkelboks for stikk

Plugger

Stikkontakter RS16
hurtigklemme

Smart ladestasjon

Borduttak

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgåtte produkter