

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e Kjøleeffekt 0,30 - 4 kW – SK 3332.540

Publisering : 10.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Kjøleeffekt 0,30 - 4 kW – SK 3332.540

Opprettet: 10.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Kompakte veggmonterte kjøleaggregater, med nanobelagt kondensator.
Fordeler:	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater med e-komfortkontroller
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Leveringsomfang:	Nanobelagt kondensator Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell Integrert elektrisk kondensatfordamping
Henvisning til best.nr.:	Full installasjon ikke mulig

Produktbeskrivelse

Variant:	veggmontering
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 3,95 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 4,35 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 3,02 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 3,52 kW

Lufteffekt (frittblåsende):	Ytre kretsløp: 2000 m³/h Innvendig kretsløp: 1500 m³/h
Måledriftsspenning:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Dimensjoner:	Bredde: 500 mm Høyde: 1580 mm Dybde: 340 mm
Temperaturregulering:	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Lager: -40 °C...+70 °C Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C Innstillingsområde: +20 °C...+55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemiddel: R134a Mengde: 3 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 4,28 t
Merkeeffekt P_{el}:	L 35 L 35 ved 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 35 ved 60 Hz: 2 kW L 35 L 50 ved 50 Hz: 1,87 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 2,34 kW
Driftsstrøm maks.:	Ved 50 Hz: 4,2 A Ved 60 Hz: 4,2 A
Maks. startstrøm:	Ved 50 Hz: 9,2 A Ved 60 Hz: 11 A
Forberedt for sikring:	Motorvernbyter: 6,3 A...10 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,47 / 2,18
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	91 kg
EAN:	4028177317598
Tolltariffnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855

ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivelse:	SK Blue e kjøleaggregater, veggmontering, 3.95 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplate, BHD: 500x1580x340 mm
Godkjenninger	
Godkjenninger:	CCC exception letter CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	NA Produsenterklæring Samsvarserklæring