

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e Kjøleeffekt 0,30 - 4 kW – SK 3302.110

Publisering : 10.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Kjøleeffekt 0,30 - 4 kW – SK 3302.110

Opprettet: 10.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Kompakte veggmonterte kjøleaggregater, med nanobelagt kondensator.
Fordeler:	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater med e-komfortkontroller
Materiale:	Stålplate
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Leveringsomfang:	Nanobelagt kondensator Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell

Produktbeskrivelse

Variant:	veggmontering
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511:	L 35 L 35 ved 60 Hz: 0,34 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,21 kW
Lufteffekt (frittblåsende):	Ytre kretsløp: 310 m³/h Innvendig kretsløp: 345 m³/h
Måledriftsspenning:	115 V, 1~, 60 Hz

Dimensjoner:	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 140 mm
Temperaturregulering:	Basiskontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Temperaturområde:	Lager: -40 °C...+70 °C Drift (omgivelse): +10 °C...+55 °C Innstillingsområde: +30 °C...+55 °C
Kjølemiddel/kjølemedium:	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,1 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ ekvivalent (CO ₂ e): 0,14 t
Merkeeffekt P_{el}:	L 35 L 35 ved 60 Hz: 0,31 kW L 35 L 50 ved 60 Hz: 0,36 kW
Driftsstrøm maks.:	Ved 60 Hz: 3,3 A
Maks. startstrøm:	Ved 60 Hz: 8 A
Sikkerhetsautomat/smeltesikring:	10 A
Tillatt driftstrykk (p maks.):	25 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	/ 1,1
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	13 kg
EAN:	4028177322813
Tolltariffnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Produktbeskrivelse:	SK TopTherm kjøleaggregater, veggmontering, 0.38 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, stålplate, BHD: 280x550x140 mm

Godkjenninger

Godkjenninger:	CCC exception letter CSA Godkjenningsoversikt UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
-----------------------	--

Sertifikater:	EAC
----------------------	-----

Forklaringer:	NA Samsvarserklæring
----------------------	-------------------------