




El-nr 12 267 21

Stive rør 20mm Ultra LSZH, 320N

Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.

Varenummer: 12 267 21

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 102

Farge: Vit

Vekt: 8,16 kg

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✗
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✗
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Slett inn- og utside
- Smussavvisende
- Halogenfrie

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Hvit
Innerdiameter	17,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/forp	102 m
m/pall	4590 m
Vekt	8,16 kg

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 61386-21, EN 61386-22	✓

Tekniske funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	2 / Lett 320N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-
portalen och kan användas i
Svanenmärkt byggande



BYGGVARUBEDÖMNINGEN™