

El-nr 12 264 20

16/RG6T

Denne kabel benyttes i hus for satelitt og tv-nett via bakken.

En ferdigtrukket trippelskjermet koaxialkabel med innerleder i solid kobber, dielektrikum av gassinjesert PE-skum, limet aluminiumsfolie, ytterligere en aluminiumsfolie og halogenfri flammebeskyttet plastkappe.

Varenummer: 12 264 20

Klassefisering: 3342, ICTA 3422

Antall meter i forpakning: 100

Farge på k-rør: grønn

Farge på kabler: Hvit

Vekt: 13 kg

Brukerområde:

Utendørsbruk:	✓
Innendørsbruk:	✓
Innfelt montering i vegg:	✓
I betong:	✓
Innfelt montering i undertak:	✓
Prefabrikkert:	✓

Fordeler:

- Vårt ferdigtrukkede sortiment sparer tid
- Eliminerer problem med å dra kabler ved skarpe bøyger
- Senkte kostnader gjennom færre arbeidstimer
- Produkter er innstøpningsbare
- Halogenfritt k-rør
- Metermerket

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge på k-rør	Grønn
Farge på kabel	Hvit
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/forp	100 m
m/pall	2400 m

Vekt	13 kg
------	-------

Materialegenskaper

Egenskap	Standard	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	✓
CPR standard	EN 50575, Dca-s2,d2,a2	✓
Selvslukkende	EN 61386.1, EN 61386.22	✓
Standard för installationskablar	EN 50117	✓

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Isolering/Mantel kabel	LSZH
Trykk	3
Motstand mot slag	Tungt (6J) (IK08) ved -5°C / Medium (2J) ved -25°C
Laveste temperatur for installasjon	-5°C ved 6J / -25°C ved 2J
Høyeste temperatur for installasjon	2
Selvslukkende	JA

Produktsertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™