

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Tilkoblingsadapter – SV 9342.210

Publisering : 12.sep.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Tilkoblingsadapter – SV 9342.210

Opprettet: 12.09.2021 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Avdekning: ABS Chassis: Polyamid Chassis 3439.010: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Chassis: Polyamid
Farge:	RAL 7035
Henvisning:	De angitte tekniske spesifikasjonene kan awike for UL-anvendelser UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse Merkedriftspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050

Produktbeskrivelse

Passer for samleskinner:	med tverrsnitthøyde: 5 mm med tverrsnitthøyde: 10 mm
Antall poler:	3-polet
For skinneresystemer med senteravstand:	60 mm
Dimensjoner:	Bredde: 20 mm Høyde: 215 mm
Driftsstrøm maks.:	63 A
Måledriftsspenning:	690 V, 3~
Tilkobling for	fintrådet med endehylse: 2,5 mm ² - 10 mm ²

rundkabel-tverrsnitt:	flertrådet: 2,5 mm ² - 10 mm ² massiv: 2,5 mm ² - 10 mm ²
Effekt-utgang:	nede
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,22 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0,02
EAN:	4028177503601
Tolltariffnummer:	85369010
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
Produktbeskrivelse:	SV Tilkoblingsadapter, 63 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutet nede, for tilkobling av rundkabler 2,5-10 mm ²
Godkjenninger	
Godkjenninger:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring