

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

RS 2510 enkel 25A stikk
påvegg

Lampeuttak

Lampeuttak med
hurtigklemme

Stikkontakter Plus

Stikkontakter RS16 innfelt

Stikkontakter RS16
påvegg

Stikkontakter IP44

Sokkelboks for stikk

Plugger

Stikkontakter RS16
hurtigklemmeSmart ladestasjon- Smart ladestasjon 32A
ESH GW- Smart ladestasjon 16A
ESH GW

- Tilbehør ladestasjon

Borduttak

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgåtte produkter



Smart ladestasjon 16A ESH GW

Elnummer: 1551091
Varenummer: EKO07225
EAN: 7020160722515
Pakningsantall: 1
Farge:

Dokumenter:

☐ Merk alle	Qr
☐ FDVdok1551091.pdf	Vis
☐ Koblingskjema ESE.pn...	Vis
☐ Maal ESE.jpg	Vis
☐ NB Ladestasjon Red.p...	Vis

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

ELKO Smart ladestasjon 16A med ESH Gateway, er en ladestasjon for Elbil som er enkel å bruke, og den er sikker og robust. Ladestasjonen har et Type 2 uttak, som er definert som en standard for ladestasjoner uten fast kabel. ELKO Smart ladestasjon leveres i 3,7 kW for 230V 1-fase eller 400 V 3-fas+N. ELKO Smart ladestasjon med T2 uttak anbefales der hvor biltype ikke er kjent, f.eks. garasjeanlegg, offentlige bygg eller næringsbygg uten krav til betalingsløsninger eller overvåking. Effektområde kan justeres fra 11 kW til 1,4 kW ved tilkobling av ELKO Smart Home gateway. Monteres på vegg eller på stolpe. Leveres med nøkkellås. Kapslingen er både vanntett og støtsikker med IP54 og en slagfasthet på IK10. For utendørs eller innendørs installasjon. Leveres med ELKO Smart Home Gateway for mulighet for å styre ladeeffekt.

Funksjoner: Ladestyring

- > Koble bilen til ladestasjonen: Lading kan starte uten konkrete tiltak.
- > Lading kan stoppe og starte på nytt ved hjelp av stopp / start-knappen.
- > Ladeeffekt kan være begrenset av energistyring forutsatt at denne enheten er koblet til ELKO Smart Home gateway.

Spenning:

- > 220-240 V 1-fase - 50/60 Hz for 3,7kW

ELKO APP

Få ELKO-boka på mobilen!
Vår nye ELKO App er en
fullverdig ELKO katalog som
er konstant oppdatert.

Prøv den idag!

iPhone:



Android:



- > 380-415 V 3-fase - 50/60 Hz for 11kW
- > Nettsystem: TT, TN eller IT.

Mekaniske- og miljøegenskaper:

- > Kapslingsgrad: IP54.
- > Slagfasthet: IK10.
- > Driftstemperatur: -30°C til + 50°C.
- > Oppbevaringstemperatur: -40°C til + 80°C.
- > Kabellengde: 10m maks lengde på ladekabel
- > Energistyring: Utsatt ladestart eller ladestrøms begrensning 16A-6A kan utføres i ELKO Smart Home app.

Adgangskontroll:

- > Nøkkellås.