

12 Bokser

14 Brytere

15 Stikkontakter

16 Sikringsmateriell

17 Skap

30 Belysning

ELKO Bright

ELKO Bright Downlights- ELKO Bright Akse 7W //
2700K- ELKO Bright Fokus 7W //
2700K- ELKO Bright Tilt 7W //
2700K- ELKO Bright Akse 7W //
Varmdim- ELKO Bright Fokus 7W //
Varmdim- ELKO Bright Tilt 7W //
Varmdim

Beslag og tilbehør

45 ELKO Styringssystemer

54 Termostater

66 Trafo

69 Svakstrømsprodukter

88 Verktøy

Utgåtte produkter



LED DL akse 7W varm PH

Elnummer: 3088255
Varenummer: EKO05977
EAN: 7020160597717
Pakningsantall: 1
Farge: Polarhvit

Dokumenter:

☐ Merk alle Qr
☐ [Datasheet3088255.pdf](#) Vis 
☐ [FDVdok3088255.pdf](#) Vis 

LAST NED SOM ZIP-FIL



Produktinformasjon:

ELKO Bright Akse Varmdim, en dreibar lavprofil downlight med meget godt lysutbytte. Kan vippest i alle retninger. Downlightens innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Montasje i 83mm hull. Byggehøyde på kun 48mm betyr at den kan bygges inn i 2 nedlektet tak. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig etter at hullet har blitt frest ut. Lampen kan da enkelt tilkobles når maleren er ferdig med å male taket. Leveres i Varmdim, fargetemperatur 2000-2800K. Varmdim endrer fargetemperatur ved dimming, slik at den blir tilnærmet lik tradisjonelle glødelamper. Udimmet så er fargen klar hvit (2800 Kelvin) , på minimum dimmenivå er fargen nærmest rødglødende (2000 Kelvin)
Populære bruksområder for denne typen lyskilde er typisk stuer, peisestuer, rom i loftet tømmer etc.
IP44. Dimbar med 315GLE eller 316GLED dimmer fra ELKO. Leveres i Polarhvit, aluminium og sort.

Teknisk spesifisering:

LED downlight for innfelt montering.
Kan vippest i alle retninger.
Spennings: 230V / 50Hz
Systemeffekt: 7W
Lysfarge: Varmdim 2000-2800K
Lysspredning: 45°
Lysutbytte: 510 Lumen
Lysfordeling: 452Cd
CRI/Ra>85
Hulltagning: 83mm
Kapslingsgrad: IP44
Byggehøyde: 48mm - passer i 2 nedlekting
Levetid: 50.000 timer L70
Isolasjonssikker - kan monteres direkte mot isolasjon.
Mulighet for tilkobling av 4 ledere pr fase i koblingsboksen.
Inngang for 2 stk 16mm k-rør
Hurtigkobling mellom driver og lampe for mulighet for ferdigkobling før maleren er ferdig.
Farge: RAL9010 - Polarhvit

