

Koblingsboks

Abox XT SL 2,5/4²



Abox XT SL 2,5/4²

Koblingsboks

Produktnummer: 49280501
E-nummer: 1226134
Dimensjoner: 110 x 110 x 67 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - sertifisert i henhold til DIN VDE V 0606-22-100, med tilkoblingsklemmer Wago 221, for støping, værbestandig og slagfast, for installasjon i flomområder og i bakken uten trafikkbelastning, $U_i = 450V$, med utstoppinger, med dobbelt membrankontakt M20, tetningsområde 9 - 16 mm, med 600 ml støpt harpikspose (ingen merking nødvendig), trakt, ventilasjonsplugg og engangshansker. OBS: Merk utløpsdatoen for den støpte harpiksvesken. Vedlagt tilbehør: 4 membrannipler IP66 M25 tetningsområde 9-16 mm, 2 blindplugger M20, 1 korknippel M20, 1 gelpose GHB1 med med trakt

grå, med 5 høytliggende, skrueløse 3-lederklemmer type Wago 221-413, maks. nominelt tverrsnitt iht. DIN EN 60998: 4 mm², tverrsnitt som kan klemmes per pol: 3 x 0,2 til 4 mm² stiv og 3 x 0,14 til 4,0 mm² fleksibel



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesart UL: | ikke aktuelt |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 450 V |
| Beskyttelsesart: | IP68 |
| maks. ledertverrsnitt: | 4 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |

Farger

| | |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | grå |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 110 mm |
| Lengde: | 110 mm |
| Høyde: | 67 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| egnet for utendørs bruk: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | HB |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfri: | ja |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------|
| kan plomberes: | ja |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.7 Nm |
| Slagfasthet: | IK08 |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------|--------|
| Omgivelsestemperatur min.: | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 80 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 60 °C |

Materiale

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale innføring: | ikke relevant |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22) & DIN VDE V 0606-22-100) |
|---------------|---|

Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[23042001 - AST M20 - Påmonteringsstuss](#)

[23142001 - VST M20 - Skrukork](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembranstuss](#)

[49250601 - GHB 3 - Gelkit](#)