

Tom kapsling

AKi 4-th



AKi 4-th

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74790401

E-nummer: 1239230

Dimensjoner: 300 x 600 x 209 mm

Tom boks IP65 polykarbonatVedlagt tilbehør:10
Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 -
12 mm, 2 Dobbelmembranstuss IP66 M25
tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss
M32 tetningsområde 14 - 21 mm, 1
Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19
- 28 mm

**Boks glassfiberforsterket polykarbonat grå
lignende RAL 7035, deksel polykarbonat
gjennomsiktig, metriske forpreginger**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP65
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge overdel:	gjennomsiktig
----------------	---------------

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	600 mm
Høyde:	209 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	ja
Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746C:	HB
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfri:	ja
Industriekvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK08

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemparatatur 24h:	60 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[56273501 - AK NS35-250 - DIN-skinne](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

[79500401 - AK MPI 4 - Monteringsplate](#)

[79503001 - NS35-216/3 - DIN-skinne](#)

[79506001 - AK NS35-556 - DIN-skinne](#)

[79605001 - AKi ABF 2 - Monteringsflens](#)

[79791001 - AK TW - Skillevegg](#)