

Tom kapsling

TK PS 3625-16-m



TK PS 3625-16-m

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 10591201
E-nummer: 2543326
Dimensjoner: 361 x 254 x 165 mm

Tom boks IP 66 polystyren

Boks og deksel polystyren grå lignende RAL 7035, metriske forpreginger



Til industrielt produkt:
<https://www.spelsberg.no/p/12791201>

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart UL:	ikke aktuelt
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesart:	IP66
ventilert:	nei
Beskyttelsesklasse:	II

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

Dimensjoner

Bredde:	361 mm
---------	--------

Dimensjoner

Lengde:	254 mm
Høyde:	165 mm

Materialegenskaper

egnet for utendørs bruk:	nei
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	ja
Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja
Slagfasthet:	IK07

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polystyren
Materiale overdel:	Polystyren
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000101 - HBA - Stykke for manuell betjening](#)

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19400101 - TK ABL - Utvendig festelask-sett](#)

[19501201 - TK MPI-3625 - Monteringsplate](#)

[19821601 - NS 35-216 - DIN-skinne](#)

[19833601 - NS 35-336 - DIN-skinne](#)