

## Koblingsboks

# Abox-i SL-2,5/4<sup>2</sup>



## Abox-i SL-2,5/4<sup>2</sup>

### Koblingsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 49080601

E-nummer: 1239139

Dimensjoner: 110 x 110 x 67 mm

Koblingsboks - industrikkvalitet - iht. DIN EN 60670-1/-22, Ui=450 V, værbestandig, støtsikker, halogenfri, med IP66 dobbelmembranstuss, M25, tetningsområde 9 - 18,5 mm Vedlagt tilbehør: 4 Dobbeltmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm

grå, med høytliggende koblingsklemmer Wago 221, 5-polet, maks. nominelt tverrsnitt iht. DIN EN 60998: 4 mm<sup>2</sup>, ved en strømbelastbarhet på 24 A, tverrsnitt som kan klemmes per pol: 3 x 0,2 til 4 mm<sup>2</sup> stiv og 3 x 0,14 til 4,0 mm<sup>2</sup> fleksibel



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Beskyttelsesart UL:         | ikke aktuelt      |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 450 V             |
| Beskyttelsesart:            | IP65              |
| maks. ledertverrsnitt:      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Beskyttelsesklasse:         | II                |

### Farger

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel:  | grå |

### Dimensjoner

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 110 mm |
| Lengde: | 110 mm |

## Dimensjoner

|        |       |
|--------|-------|
| Høyde: | 67 mm |
|--------|-------|

## Materialeegenskaper

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| egnet for utendørs bruk:                   | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:     | V2     |
| Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| halogenfri:                                | ja     |
| Industrikkvalitet:                         | ja     |

## mekaniske egenskaper

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Monteringstype:               | Vegg-/takmontering |
| kan plomberes:                | ja                 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 1.7 Nm             |
| Slagfasthet:                  | IK08               |

## Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 %   |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -35 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 60 °C  |

## Materiale

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel:    | Polykarbonat                       |
| Materiale overdel:     | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning:     | Polyuretan                         |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A                 |

## Sertifikater

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|-------------------------------------------|

## Tilbehør

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelskruforbindelse](#)

[26012001 - DMS M20/w - Dobbeltmembranstuss](#)

[26012501 - DMS M25/w - Dobbeltmembranstuss](#)

[26042001 - DMS M20 - Dobbeltmembranstuss](#)

[26042501 - DMS M25 - Dobbeltmembranstuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[89001001 - Abox PST - Plomberingssett](#)