



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct
Type frontplate	Utskjæring
Type of front plate	Utsparing
Installert utstyr	EasyPact: fixed CVS100...160 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation EasyPact: fixed CVS250 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation
Polene beskrivelse	1 x 3P: Montasjeplate support: CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS100...160 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: CVS250 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: CVS250 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Posisjon for tilkobling	Fronttilkobling
Antall vertikale moduler	11
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	White (RAL 9001)
Høyde	550 mm
Bredde	300 mm
Vekt	1,18 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt EasyPact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt EasyPact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt EasyPact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt EasyPact CVS100...160 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt EasyPact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt EasyPact CVS250 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt EasyPact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt EasyPact CVS250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 13

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

IP-grad	IP30
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,18 kg
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	14,6 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Forpakning 3 høyde	45 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------