

## Mer om 33326

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 33326 NS630B L 4P Uttrekkbar

EI-nummer: 4318261

EAN: 3303430333265



Last ned produktdatablad for 33326 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                                                | Compact                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Produktspekter                                       | ComPact NS630b...1600                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kortnavn utstyr                                      | Compact NS630bL                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produkt eller type komponent                         | Bryterbase                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Applikasjon                                          | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Number of poles                                      | 4P                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plassering av nøytral                                | VENSTRE                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [In] merkestrøm                                      | 630 A at 50 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] merkespenning                                   | 690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type nettverk                                        | AC                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettverksfrekvens                                    | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Egnethet for isolasjon                               | Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftskategori                                       | Kategori A                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity | 130 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>150 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>150 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>100 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| Performance level                                    | L 150 kA 415 v AC                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontrolltype                                         | Dreiehåndtak<br>Kipp                                                                                                                                                                                                                                         |
| Monteringsmetode                                     | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### Komplementær

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                             | 800 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                     | 8 kV i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ics] rated service short-circuit breaking capacity | 100 kA på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuelt betjent)<br>130 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuelt betjent)<br>150 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuelt betjent)<br>150 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 ( manuelt betjent) |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mekanisk levetid</b>                 | 10000 sykuser i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Elektrisk levetid</b>                | 2000 sykuser 690 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2<br>3000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz In i samsvar med IEC 60947-2<br>3000 sykuser 690 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2<br>4000 sykuser 440 V AC 50/60 Hz In/2 i samsvar med IEC 60947-2 |
| <b>Power losses</b>                     | 34 W                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Montering</b>                        | Bakplate                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Senteravstand fane</b>               | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type vern</b>                        | Uten vern                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Height (H)</b>                       | 327 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Width (W)</b>                        | 280 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Depth (D)</b>                        | 147 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Miljø</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Standarder</b>                       | IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Produktsertifikater</b>              | ASTA<br>ASEFA<br>LCIE                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Forurensninggrad</b>                 | 3 conforming to IEC 60947                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IP-grad</b>                          | IP40 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>IK beskyttelsesklasse</b>            | IK07 i samsvar med EN 50102                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Omgivelsestemperatur drift</b>       | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Omgivelsestemperatur for lagring</b> | -50...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Packing Units</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Enhetsstype forpakning 1</b>         | PCE                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Antall enheter forpakning 1</b>      | 1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Forpakning 1 vekt</b>                | 19,684 kg                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Forpakning 1 høyde</b>               | 37 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Forpakning 1 bredde</b>              | 38 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Forpakning 1 lengde</b>              | 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Offer Sustainability</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktets miljøstatus</b>           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>REACH-regelverk</b>                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EU RoHS-direktiv</b>                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Kvikksølvfri</b>                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Informasjon om RoHS-unntak</b>       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kinas RoHS-forskrift</b>             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>WEEE</b>                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.                                                                                                                                   |
| <b>Contractual warranty</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|